

GLASVLIES

130

Omschrijving

Het product Glasvlies 130 bestaat uit glasvezels met een nominale lengte van 10 mm en een nominale diameter van 10 µm, alsmede een percentage van polyestervezels. Het is gebonden door een gemodificeerde polyvinyl alcohol en latex. Het product is gevuld met een minerale vezel om de ondoorzichtigheid te verbeteren en de porositeit te verminderen. Het heeft goede brandvertragende eigenschappen. Dit glasvlies is ontworpen voor wandbekleding toepassingen.

Product eigenschappen & en test methodes

Eigenschap	Test methode	Eenheid	Specificatie (Laag - hoog)
Dichtheid area	ISO 536	g/ m ²	120 - 140
Treksterkte md	ISO 1924/2	N/ 50 mm	> 150
Treksterkte cd	ISO 1924/2	N/ 50 mm	> 130
Inhoud bindingsmiddel	ISO 1887	%	-
Schuifmaat	ISO 9702-2	mm	0.34 - 0.40
Poreusheid	DIN 53887	1/m ² /s	500 - 700

LET OP

De informatie, zoals in dit productieinformatieblad gespecificeerd, is gebaseerd op nauwkeurige laboratoriumtesyen en beschikbare praktijkervaring. De informatie is niet bindend, wat over het algemeen ook geldt voor eventuele praktische technische ondersteuning, verbaal of geschreven, gezien de grote verscheidenheid aan toepassingen en gebruiken, inclusief die van derde partijen, wij geen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Analyse resultaten en alle informatie aangaande de staat en stabiliteit van onze producten zijn slechts richtlijnen zonder verplichting van onze kant, tenzij deze specifiek schriftelijk zijn gegeven. Zij zijn tevens geen garantie voor specifieke eigenschappen. Wij adviseren dat de klant de geschiktheid van onze producten test, wat betreft de beoogde toepassing en gebruikte techniek door uitvoerige testen. Naast het bovenstaande, zijn onze Algemene verkoop-, Leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Alblasserdam, juni 2022

Dutch Wall Decor bv, Ohmweg 1F, (NL) 2952 BD Alblasserdam

www.dwd.nu